

Technisches Datenblatt

Schimmel Stopp

Eigenschaften:

Entfernt zuverlässig und nachhaltig Schimmel, Pilz, Algen und Moder
Glasuren, Farben, Lacke, Mauerwerk und Kunststoffe werden nicht angegriffen wirkt
desinfizierend und beseitigt Gerüche

Anwendungsgebiete:

BAUDOCTOR Schimmel Stopp gegen Schimmel-, Pilz-, Moder- und Algenbefall zur Anwendung
auf Fugen und Wänden in Wohnräumen, Küchen, Bäder, Molkereien, Schlachthäuser, Bäckerrein,
Schulen Kindergärten, Kellern, sowie als Schutzmittel für Mauerwerk, Terrassen, Fassaden, etc....

Anwendungshinweise:

BAUDOCTOR Schimmelreiniger+ ist eine gebrauchsfertige Mischung und kann einfach
aufgesprüht oder mit einem Schwamm aufgetragen werden. Bei großen Flächen empfehlen wir
ein elektrisches Niederdruckspritzgerät.
Bei schwachem Befall BAUDOCTOR Schimmelreiniger+ 1x satt auftragen. Der Verbrauch beträgt
je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 50-100ml/m². Nach einer Einwirkzeit von ca. 20min
die Oberfläche mit klarem Wasser und einem angefeuchteten Schwamm oder Tuch säubern.
Bei stärkerem BAUDOCTOR Schimmelreiniger+ 1x satt auftragen. Der Verbrauch beträgt je nach
Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 50-100ml/m². Nach einer Einwirkzeit von ca. 20min sollte
der Schimmel mit einem Hochdruckreiniger oder mechanisch mit z.B. einer Spachtel entfernt
werden. Anschließend erfolgt der zweite Auftrag mit BAUDOCTOR Schimmelreiniger+, wobei die
vorgenannten Arbeitsschritte zu wiederholen sind. Der Gesamtverbrauch bei zweimaligem
Auftrag beträgt ca. 100-200ml/m².

Der Inhalt einer Sprühflasche ist (je nach Befall) ausreichend für ca. 7-10 m² (750 ml Flasche).

Technische Daten:

Verbrauch (je nach Befall) 50 -100 ml/m²
Lagerstabilität bei 21°C / 50 % Luftfeuchtigkeit 24 Monate

Lieferform:

750 ml Sprühflasche (bei größeren Mengen bitte Anfragen)

Sicherheitshinweise:

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Entsorgung:

Hinweise zur Entsorgung siehe Sicherheitsdatenblatt.

Rechtliche Hinweise:



Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung
unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall,
vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der
unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann
eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem
Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen
Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nach zuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse,
die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch die BAUDOCTOR GmbH
erforderlich sind, BAUDOCTOR GmbH rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der
Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu
prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter
sind zu beachten. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert
werden sollte. Die Verantwortung für den Erfolg der Anwendung unserer Produkte liegt beim
Anwender, da die Verwendung außerhalb unserer Kontrolle steht. Dennoch sichern wir die
Qualität unserer Produkte gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingung zu, ohne dabei eine
Garantie für deren erfolgreiche Verarbeitung zu übernehmen. Unsere technischen
Datenblätter stellen Beratung auf Grundlage unseres besten Wissens dar, allerdings lassen
sich daraus keine Verpflichtungen ableiten. Für Zusicherungen von Eigenschaften und
Anwendungs-möglichkeiten, die über die in den technischen Datenblättern festgehaltenen
Informationen hinausgehen, ist unsere schriftliche Zustimmung erforderlich.

Weitere Informationen finden sie auf: www.baudoctor.de