

BAUDOCTOR®

Technisches Merkblatt: PRIMER PLUS

Produktbeschreibung

Primer Plus ist eine anwendungsfertige Grundierung für den BAUDOCTOR KlimaPlus Putz und BAUDOCTOR Klima- und Schimmel Farbe auf Basis der IQSphere Technologie.

Produktgruppe / GIS-Code

BSW20

Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Anwendungsbereich

Primer Plus ist eine Grundbeschichtung für fast alle glatten Untergründe, wie z.B. Alt- und Neuputze um deren Saugfähigkeit zu reduzieren und verbessert die Haftung und Verarbeitung.

Produktspezifische Eigenschaften

Variabel diffusionsoffen, emissionsarm und lösemittelfrei.

Materialkenndaten:

- sd-Werte nach DIN 52615
- Trockenbereich: sd = 1,3
- Feuchtbereich: sd = 0,7
- Anwendung: Innen und Außen
- pH-Wert: 11-12
- Farbton: weiß

Verarbeitungshinweis

Der Untergrund für die Verwendung vom *Primer Plus* muss grundsätzlich fest, tragfähig, sauber und trocken sein.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken fest frei von Ausblühungen, Staub und losen Teilen von Trennmitteln sein. Verschmutzte und sandende Oberflächen sind zu säubern. Bei Reinigung mit Wasser auf ausreichende Trocknung achten des Untergrundes achten. Bei kritischem Untergrund eine Haftzugprobe durchführen.

Verarbeitung

Die Verarbeitung von **Primer Plus** kann im Streich- und/oder Rollverfahren auf Glattputzen erfolgen. Das Material wird gebrauchsfertig geliefert. Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass die Luft- und Objekttemperatur nicht unter 5°C liegt. Dies gilt auch für den gesamten Zeitraum der Trocknung. Vor Gebrauch und nach längeren Arbeitsunterbrechungen ist das Material kurz mit einem Motorquirl durchzurühren.

Die Trocknungszeit zwischen den einzelnen Arbeitsgängen beträgt 12 Stunden.

Verbrauch

Der Verbrauch von **Primer Plus** liegt bei ca. 150-250 ml/m² je nach Untergrund unterschiedlich..

Die Verbrauchsmengen sind von Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes abhängig und gegebenenfalls durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

Reinigung der Werkzeuge

Rollen, Pinsel und Spritzgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser gründlich ausspülen.

Lagerung und Transport

Primer Plus kühl, aber frostfrei lagern und transportieren. Anbruch Gebinde gut verschließen und möglichst bald verarbeiten. Lagerfähig ab Herstellungsdatum: 12 Monate.

Lieferform

5,10, 15Liter

Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder das Erdreich gelangen lassen.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Produktreste bei den zuständigen Sammelstellen abgeben.

Abfallschlüssel- Nr. 080120 nach dem EU-Abfallverzeichnis.

Sicherheitshinweis

Der Inhalt des technischen Merkblattes bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Der Verarbeiter / Käufer hat in jedem Falle die Einsatzfähigkeit des Materials vor Anwendung unter Praxisbedingungen zu prüfen.

Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor dem Zugriff von Kindern schützen. Nicht zu behandelnde Flächen sind durch geeignete Maßnahmen zu schützen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. Entstehenden Spritznebel, bei Verarbeitung im Spritzverfahren, nicht einatmen.

Mit Erscheinen eines neuen technischen Merkblattes, bedingt durch die Produktverbesserung, verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Die gemachten Angaben wurden von der BAUDOCTOR Baustoffe GmbH in Labor und Praxis als Richtwerte ermittelt. Die Produktinformationen erfolgen nach bestem Wissen und entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Umwelteinflüsse, Werkstoffe, Applikationsapparaturen und Applikationstechniken liegen außerhalb unseres Einflusses und damit außerhalb unserer Verantwortung BAUDOCTOR Baustoffe GmbH 2023.

